

# Ładowarka trójfazowa DC o mocy 40kW

ATESS EVD-40S



Ładowarki samochodowe marki ATESS są w pełni zintegrowane z systemem rozliczeń płatności Elocity.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW



ZAWSZE WIODĄCA TECHNOLOGIA

Ścienne ładowarka DC do użytku publicznego, wtyczka typu CCS 2

## Cechy



Programowalny tryb ładowania



7 calowy ekran dotykowy



Wszelstronna ochrona



Europejskie standardy



Wiele trybów komunikacji



Wiele możliwości instalacji

ATESS POLSKA

Polska, 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 56E

# Karta katalogowa

ATESS EVD-40S

## Wejście i wyjście

Napięcie wejścia	260-530V AC
Nominalne napięcie wejścia	400V AC
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Typ wtyczki DC	CCS Typ 2
Zakres napięcia wyjścia	150-750V DC
Maks. moc wyjściowa	40kW
Maks. prąd wyjściowy	80A
Dokładność napięciowa	<±0.5%
Dokładność prądowa	≤±1% (przy 20%-100% nominalnej mocy)
Dokładność regulacji napięcia	≤±0.5%
Dokładność regulacji natężenia	≤±1%
Współczynnik tętnień	RMS: ≤±0.5%; Szczytowy: ≤±1%
Dokładność pomiaru	0.5%
Sprawność	≥95.2%
Długość przewodów	5m

## Ochrona

Ochrona przeciwprzepięciowa	Tak
Zabezpieczenie przed zaniżonym napięciem	Tak
Ochrona przed przeładowaniem	Tak
Ochrona przeciwzwarceniowa	Tak
Monitoring zwarcia doziemnego	Tak
Ochrona przed przegrzaniem	Tak
Ochrona przed Uderzeniem pioruna	Tak

## Cechy i akcesoria

Wyświetlacz	7 calowy ekran dotykowy
Ethernet/WIFI/4G	Tak /Opcja/Opcja
Wsparcie płatności	RFID/QR(standard)/Platforma Elocity
Wskaźnik ładowania	Tak
Przycisk awaryjnego zatrzymania	Tak

## Środowisko pracy

Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Wilgotność względna	5%-95% niekondensująca
Maksymalna wysokość montażu	2000m n.p.m.
Chłodzenie	Wymuszone powietrzem
Pobór mocy w trybie czuwania	<25W
Emisja hałasu	≤65db

## Wymiary

Wymiary (S/W/G)	548/775/294mm
Waga	55kG

## Certyfikacja

Certyfikat	CE, EN 61000, EN 61851
------------	------------------------